

# evolutionDrive SF



- ✓ inbouwdiepte 76 mm
- ✓ beglazing met pakketten tot 28 mm
- ✓ maximale vleugelafmetingen (BxH) – 1700 x 2300 mm
- ✓ maximale constructie afmetingen 3500 x 2300 mm
- ✓ maximaal vleugelgewicht – 120 kg
- ✓ breed scala aan folies

**1,3**

Uw voor  $U_g = 1,0$   
(Ultimate afstandhouder)\*

**1**

rails

**3**

kamers

evolutionDrive SF is een gebruiksvriendelijk schuifstelsel met borstelaafdichtingen, ontworpen voor gebruik in warme klimaten en gemaakt met maximale veelzijdigheid in gedachten. Het werkt goed in commerciële en privéruimtes, inclusief kleine ruimtes, waar het bruikbare ruimte bespaart, waardoor het gemakkelijker te regelen is. Het is de perfecte aanvulling op bluEvolution en greenEvolution ramen.

## Waarom het de moeite waard is om het evolutionDrive SF schuifstelsel aan te bevelen:

- Bespaart bruikbare ruimte in kleine huizen en appartementen en in openbare gebouwen
- Vergemakkelijkt de ventilatie van de kamer dankzij de mogelijkheid om de beweegbare vleugel in elke positie te zetten, waardoor een luchtstroom met de gewenste intensiteit wordt gegarandeerd
- Biedt grote beglazing die een betere verlichting van interieurs met natuurlijk zonlicht mogelijk maakt

## Kies het evolutionDrive SF schuifstelsel als uw klant:

- Van plan is om volledig compatibele greenEvolution raam- en deursystemen te gebruiken en een perfecte esthetische consistentie verwacht
- Op zoek is naar eenvoudige oplossingen met grote mogelijkheden die een gemakkelijke controle van de investeringskosten mogelijk maken
- HST-oplossingen niet kan gebruiken vanwege technische redenen en de bouwomstandigheden in zijn huis of appartement lichtere systemen vereisen

## Leer het evolutionDrive SF-systeem beter kennen:

- Beschikbaar in de schema's A, C, D
- Profiel warmteoverdrachtscoëfficiënt:  $U_f$  vanaf 1,80 W/m<sup>2</sup>K
- Geluidsisolatie:  $R_{w}(C;C_{tr})$  tot 44 (-1,-3) dB
- Esthetische V-Super lassen met hoge duurzaamheid
- Borstelafdichtingen
- Profielhoogte – frame/vleugel: 52/88 mm Profiel diepte – frame 76 mm
- Maximale breedte van de gehele constructie: 3500 mm

\*Uw-waarde wordt gegeven voor een referentie segment met afmetingen 2180 x 1480 mm