

MB-78 EI



- ✓ inbouwdiepte: 78 mm
- ✓ breedte beglazing: van 8 tot 65 mm
- ✓ maximaal vleugelgewicht: 250 kg
- ✓ brandwerendheidsklasse EI 30 of EI 60

1,5

Uw voor $U_g = 0,7$
(Ultimate afstandhouder)*

MB-78 EI is een aluminium systeem voor het maken van effectieve brandscheidingen - enkele of dubbele buitendeuren en niet-dragende scheidingswanden, en op de Poolse en Tsjechische markt ook binnendeuren.

In de profielen worden thermische scheidingsstrips gebruikt, waardoor het mogelijk is om een lage warmteoverdrachtscoëfficiënt te bereiken en zo ook buitenwanden te creëren. Dit zijn speciale profieloplossingen met een breedte van 34 millimeter. Hoge thermische isolatie gaat hand in hand met effectieve geluidsisolatie.

De maximale mate van brandbeveiliging die bereikt kan worden door MB-78 EI te gebruiken is zelfs EI 60, wat neerkomt op een brandwerendheid van minstens een uur. Dergelijke hoge waarden worden bereikt door opzwellende strips en stalen accessoires in de kamers en isolatieruimten aan te brengen.

MB-78 EI is compatibel met de andere producten van de systeemleverancier.

CE-gecertificeerde EI 30/60 brand- en rookwerende buitendeuren en technische ramen en EI 30/60 brandwerende binnenwanden.

*De bovenstaande Uw-waarde is gegeven voor een referentieraam met afmetingen van 1230 x 1480 mm in de beste thermische optie.

